

PX70BH PX75BH

9.9 (CSマウント時の合焦距離：標準値) 8 13.6 41 調整幅
B-M2×3L止めネジ 2-M2有効深2.8
ロータリースイッチSW2 ディップスイッチSW1
ロータリースイッチSW3
種別シールド
色 種別
黒 NTSC
白 PAL
コネクタJ3 コネクタJ2
付属品 付属品
14.5 5

| ピン番号 PIN ASSIGNMENT | 信号名 SIGNAL | ケーブル色 COLOR |
|------------------------|---------------|----------------|
| 1 | GND | BLACK |
| 2 | +12V | RED |
| 3 | GND | BLACK |
| 4 | IRIS OUT | YELLOW |
| 5 | NC | |

| ピン番号 PIN ASSIGNMENT | 信号名 SIGNAL | ケーブル色 COLOR |
|------------------------|---------------|----------------|
| 1 | GND | BLACK |
| 2 | +12V | RED |
| 3 | GND | BLACK |
| 4 | VIDEO | WHITE |
| 5 | Y OUT | BLUE |
| 6 | GND | BLACK |
| 7 | CROMA OUT | GREEN |
| 8 | GND | BLACK |

PX70BC PX75BC

9.9 5.2 13.6 41 調整幅
B-M2×3L止めネジ CSマウント
ロータリースイッチSW2 ディップスイッチSW1
ロータリースイッチSW3
種別シールド
色 種別
黒 NTSC
白 PAL
コネクタJ3 コネクタJ2
付属品 付属品
14.5 5

| ピン番号 PIN ASSIGNMENT | 信号名 SIGNAL | ケーブル色 COLOR |
|------------------------|---------------|----------------|
| 1 | GND | BLACK |
| 2 | +12V | RED |
| 3 | GND | BLACK |
| 4 | IRIS OUT | YELLOW |
| 5 | NC | |

| ピン番号 PIN ASSIGNMENT | 信号名 SIGNAL | ケーブル色 COLOR |
|------------------------|---------------|----------------|
| 1 | GND | BLACK |
| 2 | +12V | RED |
| 3 | GND | BLACK |
| 4 | VIDEO | WHITE |
| 5 | Y OUT | BLUE |
| 6 | GND | BLACK |
| 7 | CROMA OUT | GREEN |
| 8 | GND | BLACK |

PX70KST PX75KST

SW1 SW2 SW3
±0.5 (調整代)
S-VIDEO CONNECTOR BNC CONNECTOR
CSマウント
移動可
47 9 30 50 50 62.8 12.8
カメラ三脚ネジ 深8 2-M6 深8
5.6 16 11 11 42.9
AUTO IRIS CONNECTOR
D4-151N-100(CHUJUMUSEN CO.,LTD.)
PIN DC VIDEO IRIS
1 DAMP- +12V OUT DC VIDEO
2 DAMP+ NC
3 DRIVE+ CONTROL
4 DRIVE- GND

PX70KLT PX75KLT

SW1 SW2 SW3
±0.5 (調整代)
S-VIDEO CONNECTOR BNC CONNECTOR
CSマウント
移動可
47 9 30 50 50 62.8 12.8
カメラ三脚ネジ 深8 2-M6 深8
5.6 16 11 11 42.9
AUTO IRIS CONNECTOR
D4-151N-100(CHUJUMUSEN CO.,LTD.)
PIN DC VIDEO IRIS
1 DAMP- +12V OUT DC VIDEO
2 DAMP+ NC
3 DRIVE+ CONTROL
4 DRIVE- GND

PX70KSD PX75KSD

SW1 SW2 SW3
±0.5 (調整代)
S-VIDEO CONNECTOR BNC CONNECTOR
CSマウント
移動可
47 9 30 50 50 62.8 12.8
カメラ三脚ネジ 深8 2-M6 深8
5.6 16 11 11 42.9
AUTO IRIS CONNECTOR
D4-151N-100(CHUJUMUSEN CO.,LTD.)
PIN DC VIDEO IRIS
1 DAMP- +12V OUT DC VIDEO
2 DAMP+ NC
3 DRIVE+ CONTROL
4 DRIVE- GND

PX70KLD PX75KLD

SW1 SW2 SW3
±0.5 (調整代)
S-VIDEO CONNECTOR BNC CONNECTOR
CSマウント
移動可
47 9 30 50 50 62.8 12.8
カメラ三脚ネジ 深8 2-M6 深8
5.6 16 11 11 42.9
AUTO IRIS CONNECTOR
D4-151N-100(CHUJUMUSEN CO.,LTD.)
PIN DC VIDEO IRIS
1 DAMP- +12V OUT DC VIDEO
2 DAMP+ NC
3 DRIVE+ CONTROL
4 DRIVE- GND