

PX30BH

8.9 (CSマウント時の全距離) 5.2 1.41 (撮像面高さ) ディップスイッチ
2M6 移動部 4-φ2.1 3φ 4φ 1.8 3φ 4φ 0.8 1.45
付属品

ピン番号 PIN ASSIGNMENT	信号名 SIGNAL	ケーブル色 COLOR
1	GND	BLACK
2	+12V IN	RED
3	GND	BLACK
4	VIDEO	WHITE
5	+12V OUT	BLUE
6	GND	BLACK
7	IRIS	GREEN
8	GND	BLACK

色 種別
黄 EIA
白 CCI-R

PX30BC

4-φ2.1 3φ 4φ 0.8 1.45 9.1 5.2 6.3 1.6 CSマウント ディップスイッチ
付属品 AWG#28 ZHR-8:日本圧着端子

ピン番号 PIN ASSIGNMENT	信号名 SIGNAL	ケーブル色 COLOR
1	GND	BLACK
2	+12V IN	RED
3	GND	BLACK
4	VIDEO	WHITE
5	+12V OUT	BLUE
6	GND	BLACK
7	IRIS	GREEN
8	GND	BLACK

色 種別
黄 EIA
白 CCI-R

PX30KST

DIP SWITCH 移動可 47 9 30 50 50 62.8 12.8 ±0.5 (調整代) CSマウント BNC CONNECTOR
+12V GND
4.GND 2.NC
3.CONTROL 1.POWER
カメラ三脚ネジ深φ 2M6 深φ
AUTO IRIS CONNECTOR D4-151N-100(CHUJOMUSEN CO.,LTD.)
5.6 16 11 11 42.9

PX30KLT

DIP SWITCH 移動可 47 9 30 50 50 62.8 12.8 ±0.5 (調整代) CSマウント BNC CONNECTOR
+12V GND
4.GND 2.NC
3.CONTROL 1.POWER
カメラ三脚ネジ深φ 2M6 深φ
AUTO IRIS CONNECTOR D4-151N-100(CHUJOMUSEN CO.,LTD.)
5.6 16 11 11 42.9

PX30KSD

DIP SWITCH 移動可 47 9 30 50 50 62.8 12.8 ±0.5 (調整代) CSマウント BNC CONNECTOR
DC JACK +12VDC CENTER
4.GND 2.NC
3.CONTROL 1.POWER
カメラ三脚ネジ深φ 2M6 深φ
AUTO IRIS CONNECTOR D4-151N-100(CHUJOMUSEN CO.,LTD.)
5.6 16 11 11 42.9

PX30KLD

DIP SWITCH 移動可 47 9 30 50 50 62.8 12.8 ±0.5 (調整代) CSマウント BNC CONNECTOR
DC JACK +12VDC CENTER
4.GND 2.NC
3.CONTROL 1.POWER
カメラ三脚ネジ深φ 2M6 深φ
AUTO IRIS CONNECTOR D4-151N-100(CHUJOMUSEN CO.,LTD.)
5.6 16 11 11 42.9