

## CCTV LENSES 40万画素対応

- 監視用途からFA用途まで幅広く対応します。
- フォーカスロック、絞りロックの耐振用あり。
- Cマウント
- ~1/3"・1/2"・2/3"・1" 40万画素カメラ対応

### CCTV 400,000 PIXEL LENS

- For surveillance to FA (factory automation) and many applications in between.
- Focus Lock,
- C Mount
- 400,000 pixel count



### Cマウントレンズ C-MOUNT LENS

型名	Model	LM4NCR	LM5NCR	OM6NC	OM8NC	OM12NC	OM16NC	OM25NC	OM35NC-N
焦点距離	Focal Length	3.5mm	4.5mm	6mm	8mm	12mm	16mm	25mm	35mm
最大口径比	Max.Aperture Ratio	1:1.4	1:1.4	1:1.4	1:1.3	1:1.4	1:1.4	1:1.4	1:1.9
レンズ構成	Lens Composition	6G-7E	6G-7E	7G-7E	6G-6E	5G-5E	4G-4E	4G-4E	4G-4E
適合CCDカメラ	Compatible Cameras	1/3" 1/2"	1/3" 1/2"	1/3" 1/2"	1/3" 1/2" 2/3"	1/3" 1/2"	1/3" 1/2" 2/3"	1/3" 1/2" 2/3"	1/3" 1/2" 2/3"
画角 Angle of View	対角 Digonal	97.5° 132.1°	74.5° 98.2°	51.6° 68.8°	41.1° 53.1° 71.0° 27.1° 36.2°	21.2° 28.1° 38.2°	13.7° 18.2° 25.0°	9.8° 13.4° 17.5°	
	水平 Horizontal	77.0° 103.6°	59.7° 79.0°	42.5° 56.7°	34.5° 43.6° 59.3° 22.4° 29.9°	17.4° 22.6° 31.8°	11.2° 14.2° 20.0°	8.0° 10.4° 14.3°	
	垂直 Vertical	57.7° 76.5°	45.1° 59.4°	32.5° 43.4°	26.0° 33.4° 46.2° 16.9° 22.6°	13.2° 17.6° 23.3°	8.5° 11.0° 15.0°	6.0° 7.8° 10.8°	
至近距離	Focus Operation Range	0.2m~∞	0.2m~∞	0.2m~∞	0.2m~∞	0.3m~∞	0.4m~∞	0.5m~∞	0.5m~∞
最近接の撮影範囲 (VXH)	Closest Photographing Range(VXH)	274×365mm	213×284mm	169×229mm	177×230mm	120×160mm	176×232mm	204×269mm	86.8×115.7mm
ネジロック Lock Screw	絞り Iris	×	×	○	○	○	○	○	○
	フォーカス Focis	×	×	○	○	○	○	○	○
バックフォーカス	Back Focal Length	8.55mm	7.56mm	11.2mm	11.0mm	13.9mm	11.62mm	11.94mm	12.37mm
フィルター径サイズ	Filter Diameter Size	M30.5mmP0.5mm	M30.5mmP0.5mm	M27.0mmP0.5mm	M25.5mmP0.5mm	M27.0mmP0.5mm	M27.0mmP0.5mm	M27.0mmP0.5mm	M27.0mmP0.5mm
マウント	Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount
有効径 Effective Aperture	前玉 Front Lens	φ19.6mm	φ15.1mm	φ21.94mm	φ16.0mm	φ8.5mm	φ10.5mm	φ18.0mm	φ17.8mm
	後玉 Rear Lens	φ10.4mm	φ10.1mm	φ12.5mm	φ10.7mm	φ10.5mm	φ9.5mm	φ9.0mm	φ8.5mm
重量	Weight	75g	73g	57g	60g	56g	40g	40g	50g

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせ願います。  
Specifications are subject to change with or without notice. Please contact us.

### NEWタイプ Cマウントレンズ C-MOUNT LENS (NEW MODEL)

型名	Model	LM6JC	LM8JC	LM12JC	LM16JC	LM25JC	LM35JC	LM50JC
焦点距離	Focal Length	6mm	8mm	12mm	16mm	25mm	35mm	50mm
最大口径比	Max.Aperture Ratio	1:1.4	1:1.4	1:1.4	1:1.4	1:1.6	1:1.6	1:2.0
レンズ構成	Lens Composition	7G-8E	6G-7E	6G-6E	6G-6E	5G-5E	4G-6E	5G-6E
適合CCDカメラ	Compatible Cameras	1/3" 1/2" 2/3"	1/3" 1/2" 2/3"	1/3" 1/2" 2/3"	1/3" 1/2" 2/3"	1/3" 1/2" 2/3"	1/3" 1/2" 2/3"	1/3" 1/2" 2/3"
画角 Angle of View	対角 Digonal	55.6° 74.3° 102.9°	43.3° 58.1° 81.3° 28.8° 38.5° 53.7° 20.9° 28.1° 39.7° 14.3° 19.1° 26.3° 9.8° 13.1° 17.9° 6.9° 9.2° 12.6°					
	水平 Horizontal	44.5° 59.4° 81.9°	34.5° 46.2° 64.2° 23.0° 30.7° 42.5° 16.7° 22.3° 31.1° 11.5° 15.3° 21.0° 7.9° 10.5° 14.4° 5.5° 7.3° 10.1°					
	垂直 Vertical	33.3° 44.5° 61.2°	28.6° 34.6° 47.7° 17.2° 23.0° 31.7° 12.5° 16.7° 23.1° 8.6° 11.4° 15.7° 5.9° 7.9° 10.8° 4.1° 5.5° 7.6°					
至近距離	Focus Operation Range	0.1m~∞	0.1m~∞	0.1m~∞	0.1m~∞	0.2m~∞	0.35m~∞	0.5m~∞
最近接の撮影範囲 (VXH)	Closest Photographing Range(VXH)	251×367mm	184×260mm	117×161mm	82.6×111.8mm	89×119mm	94.7×126.6mm	63.6×85.0mm
ネジロック Lock Screw	絞り Iris	○	○	○	○	○	○	○
	フォーカス Focis	○	○	○	○	○	○	○
バックフォーカス	Back Focal Length	11.3mm	11.3mm	11.12mm	10.32mm	10.32mm	14.9mm	17.2mm
フィルター径サイズ	Filter Diameter Size	—	M27.0mmP0.5mm	M27.0mmP0.5mm	M27.0mmP0.5mm	M27.0mmP0.5mm	M30.5mmP0.5mm	M30.5mmP0.5mm
マウント	Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount	C-Mount
有効径 Effective Aperture	前玉 Front Lens	φ21.5mm	φ17.4mm	φ12.3mm	φ12.0mm	φ14.6mm	φ21.7mm	φ24.6mm
	後玉 Rear Lens	φ11.0mm	φ11.1mm	φ11.7mm	φ12.0mm	φ10.7mm	φ12.9mm	φ15.4mm
重量	Weight	64g	54g	55g	39g	45g	73g	73g

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせ願います。  
Specifications are subject to change with or without notice. Please contact us.